



AXIA-HYPAER Position System



Product Features

Megapixel IP, HD-SDI, 아날로그 카메라 지원
 일반 및 적외선 투광기 일체형
 360°Endless고속 회전
 상하 +40° ~ -90° 회전
 256프리셋
 하우징 방진 방수 IP67등급
 RS-485통신
 리시버내장
 OSD 지원

Specifications

모 델	AXIA-HYPER	AXIA-HYPER -IR240
지원 카메라종류	Megapixel IP, HD-SDI, 아날로그	
제어방식	RS485	
프리셋	256	
투어	4	
좌표표시	지원	
오토리턴	지원	
PAN 범위	360°Endless	
PAN 속도	0.1°~100°/sec	
TILT 범위	+40°~ -90°	
TILT 속도	0.1°~100°/sec	
센서/알람	1 입력, 1 출력	
영상보호기	지원	
전원보호기	지원	
방수등급	IP67	
WIPER	지원	지원
적외선 투사거리(옵션)	—	≥100m(≥200m옵션)
전원	AC24V/DC24V or AC220V Power : 25W(Heater open up 36W)	
동작온도	-30°C~+50°C	
무게	12Kg	15Kg
크기	496× 223 × 521mm (H)	
하우징 내부공간	330 X 104 X 84mm (L X W X H)	