



AXIA-Sauron Mini-400 Position System

New



Product Features

Megapixel IP, HD-SDI, 아날로그 줌일체형 카메라 지원
(옵션: 열상 카메라)

와이퍼, Fan / Heater 내장

악천후에서도 고신뢰성 발휘

줌레벨에 따라 레이저 투광기 자동 연동

알루미늄 방수 케이스(IP67등급)

RS-485통신

리시버내장

OSD 지원

Specifications

| 모 델 | Axia-Sauron mini-400 |
|----------------|------------------------------|
| 레이저 투광거리 | 최대400m |
| 레이저 제어 모드 | 자동/수동 |
| 프리셋 | 256 |
| 제어방식 | 양방향 RS-485 |
| Pan 범위 | 360° endless |
| Pan 속도 | 0.1°—100°/S |
| TILT 범위 | -90°—+40° |
| TILT 속도 | 0.1°—100°/S |
| 3D positioning | 지원 |
| 알람 In/ Out | 1/ 2-relay output |
| 몸체 방수 등급 | IP66 |
| 하우징(헤드) | IP67 |
| 공급 전원 | AC24V /DC24V (※이중전원 사용 가능) |
| 소모 전력 | <100W |
| 운영 온도 | -35℃—+60℃ |
| 운용 습도 | 0—90% (0—90%No condensation) |
| 크기 | 250× 472× 360mm(W×H ×L) |
| 무게 | 15KG |