

## AXIS F1004 센서 장치

은밀한 감시에 적합한 초소형 크기 및 가격

AXIS F1004 센서 장치는 크기가 작고 가격이 저렴합니다. 4채널 AXIS F44 메인 장치에서 사용하는 경우 여러 비슷한 상황의 실내용 감시에 적합한 저렴하고 은밀한 감시 솔루션입니다. 고정 렌즈와 이미지 센서로 구성된 AXIS F1004는 AXIS F 메인 장치와 함께 사용하는 경우 102° 수평 화각을 제공하며, HDTV 720p 영상을 지원합니다. AXIS F1004에는 메인 장치에 연결하기 위한 분리 가능한 8m(26ft.) 케이블이 있습니다. 플러시 천장/벽면 마운트 키트가 포함되어 있습니다. 옵션 액세서리에 표면 및 매립형 마운트가 포함됩니다.

- > 작은 크기 및 저렴한 가격
- > 102° 수평 화각
- > HDTV 720p
- > 간편하고 유연하게 설치할 수 있는 분리 가능한 케이블



## AXIS F1004 센서 장치

<b>카메라</b>		<b>승인</b>	IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, IEC 60529 IP3x, EN 55022 Class B, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24
<b>이미지 센서</b>	1/4" (effective) 프로그레시브 스캔 RGB CMOS	<b>치수</b>	37.5mm(1 1/2in) ø 16mm(5/8in)
<b>렌즈</b>	고정형 아이리스 2.1mm, F2.2: 102° 수평 시야각, 56° 수직 시야각	<b>무게</b>	96g(0.21lb)
<b>최저 조도</b>	컬러: 0.4lux	<b>필수 하드웨어</b>	AXIS F 시리즈 메인 장치
<b>셔터 시간</b>	1/24500s ~ 1/6s	<b>포함 액세서리</b>	설치 안내서 벽면 또는 천장에 설치할 플러시 마운트 키트
<b>해상도</b>	최대: 720p	<b>액세서리 옵션</b>	AXIS F8214 돔 액세서리 AXIS F8224 매립형 마운트 AXIS F8204 마운팅 밴드 AXIS P1214, P1214-E 및 P1224-E용 마운팅 브래킷
<b>프레임 레이트</b>	25/30fps	<b>보증</b>	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> 를 참조하십시오.
<b>일반</b>			
<b>케이스</b>	아연 및 플라스틱		
<b>작동 조건</b>	0°C~50°C(32°F~122°F)		

자세한 정보는 [www.axis.com](http://www.axis.com) 에서 확인하실 수 있습니다.