

AXIS F1004 볼릿 센서 장치

소형 볼릿 스타일 디자인을 통한 간편한 설치

AXIS F1004 볼릿 센서 장치는 초소형 볼릿 스타일 디자인을 적용하여 천장과 벽면에 쉽고 눈에 잘 띄지 않게 설치할 수 있습니다. 또한 원하는 감시 방향으로 회전 및 틸트할 수 있습니다. AXIS F1004 볼릿은 고정 렌즈와 이미지 센서로 구성되어 있으며, 102° 수평 화각, 720p 비디오 해상도 및 우수한 저조도 성능을 제공합니다. 또한 AXIS F 메인 장치에 연결하기 위한 분리 가능한 8m(26ft) 케이블이 있습니다.

- > 쉽고 눈에 잘 띄지 않는 설치
- > 원하는 감시 방향으로 회전 및 틸트
- > 102° 수평 화각
- > HDTV 720p 해상도



AXIS F1004 볼릿 센서 장치

카메라	
이미지 센서	1/4" (효율적인) 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
렌즈	고정 아이리스 2.1mm, F2.2 수평 시야각: 102° 수직 시야각: 56°
해상도	최대 1280x720
광역 역광 보정 (WDR)	WDR
최저 조도	컬러: 0.4lux
셔터 시간	1/24500s ~ 1/6s
카메라 각도 조절	팬: ±180° 틸트: 0 to 90° 회전 ±90°
프레임 레이트	최대 25/30fps(50/60Hz)
일반	
케이스	플라스틱
작동 조건	-20°C~50°C(-4°F~122°F) 습도 10~85% RH(비응축)

저장 조건	-40°C~65°C (-40°F~149°F)
승인	IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, IEC 60529 IP3x, EN 55022 Class B, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24
치수	60 x 60 x 89mm (2 3/8 x 2 3/8 x 3 1/2in)
무게	55g(0.12lb)
필수 하드웨어	AXIS F 메인 장치
포함 액세서리	설치 안내서
액세서리 옵션	AXIS F7315 케이블 흰색 15m
보증	Axis의 3년 보증에 대해서는 www.axis.com/warranty 를 참조하십시오.

환경적 책임: www.axis.com/environmental-responsibility