

## AXIS M1045-LW 네트워크 카메라

에지 스토리지 및 IR 조명을 지원하는 무선 HDTV 1080p 카메라

AXIS M1045-LW는 무선 통신과 에지 스토리지를 위한 microSD 카드를 지원합니다. WDR 지원 카메라는 풀 프레임 레이트에서 1080p 해상도를 제공하고 기계식 적외선 차단 필터를 갖춘 주야간 기능과 IR 조명을 지원합니다. 이 카메라는 포함된 벽면 브래킷과 코너 브래킷을 사용하여 쉽게 설치할 수 있으며 110° 수평 화각을 지원합니다.

- > 무선 통신 및 에지 스토리지
- > IR 조명
- > 벽면 및 모서리 마운트용 브래킷
- > 30fps에서 HDTV 1080p 해상도
- > WDR



# AXIS M1045-LW 네트워크 카메라

<b>카메라</b>	
이미지 센서	1/3" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
렌즈	고정 초점 거리, 2.8mm, F2.0 수평 화각: 110° 수직 화각: 61° M12 마운트, 고정 아이리스, IR corrected
주간 및 야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터
최저 조도	컬러: 50 IRE F2.0에서 0.25lux B/W: 50 IRE F2.0에서 0.05lux, IR 조명을 켜 상태에서 0lux
셔터 시간	1/28000s ~ 1/5s(50Hz) 1/32500s ~ 1/5s(60Hz)
팬/틸트/줌	디지털 PTZ
<b>비디오</b>	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일, Motion JPEG
해상도	1920x1080 HDTV 1080p ~ 320x240
프레임 레이트	모든 해상도에서 최대 25/30fps(50/60 Hz)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis' Zipstream 기술 프레임 레이트와 대역폭 구성 가능 VBR/MBR H.264
이미지 설정	압축, 색상, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, 주야간 전환 레벨, 회전: 0°, 180°, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단, 이미지 미러링, WDR
<b>네트워크</b>	
무선 인터페이스	내부 안테나 IEEE 802.11a/b/g/n @ 2.4GHz, @ 5GHz
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS <sup>a</sup> 암호화, IEEE 802.1X <sup>a</sup> 네트워크 액세스 제어, 다이제스트 인증, 사용자 액세스 로그 WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise WLAN 페어링 버튼(Wi-Fi Protected Setup™ PBC 호환)
지원 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
<b>시스템 통합</b>	
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 개방형 API(VAPIX <sup>®</sup> 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 에서 확인 원클릭 카메라 연결로 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF Profile S, 사양은 <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a> 에서 확인
분석	AXIS Video Motion Detection 3 AXIS Camera Application Platform, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking 및 타사 애플리케이션 지원, <a href="http://www.axis.com/acap">www.axis.com/acap</a> 참조
이벤트 트리거	분석, 에지 스토리지 이벤트
이벤트 동작	파일 업로드: FTP, HTTP, 네트워크 공유 및 이메일 알림: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 에지 스토리지에 비디오 녹화, IR-LED 활성화, 오버레이 텍스트 사건 사후 알람 비디오 버퍼링
데이터 스트리밍	이벤트 데이터
내장 설치 지원 도구	픽셀 카운터
<b>일반</b>	
케이스	폴리카보네이트, 알루미늄, 재활용 플라스틱 색상: 흰색 NCS S 1002-B 스킨 커버 또는 케이스 재도색 지침 및 보증에 미치는 영향에 대해서는 Axis 파트너에게 문의하십시오.
지속성	PVC 없음, 64% 재활용 플라스틱
메모리	512MB RAM, 256MB 플래시
전원	4.75~5.25V DC, 일반 2.7W, 최대 4.4W
IR 조명	IR 조명, 강도 조절할 수 있는 LED 최대 범위 10 m(975.36 cm)
커넥터	Micro USB B형(전원 전용) RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 전용 NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 을 참조하십시오.
작동 조건	0°C~40°C(32°F~104°F) 습도 10~85% RH(비응축)
저장 조건	-40°C~65°C(-40°F~149°F) 습도 10~85% RH(비응축)
승인	<b>EMC</b> EN 55032 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KN24, KN-35 <b>무선</b> EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Part 15 Subpart C, FCC Part 15 Subpart E, RSS-247 <b>안전</b> IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471
치수	106mm x 60mm x 37mm(4.17 x 2.36 x 1.46in)
무게	126g(0.13kg)
포함 액세서리	전원 공급 장치, 설치 안내서, 마운트 브래킷, 테이블 탑 스탠드, Windows 디코더 사용자 라이선스 1개
액세서리 옵션	AXIS Surveillance microSDXC™ Card 64GB AXIS T8415 설치 디스플레이 T91A10 마운팅 키트 기타 액세서리에 대해서는 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 을 참조하십시오.
비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion 영상 관리 소프트웨어, AXIS Camera Station, Axis의 애플리케이션 개발 파트너사에서 제공하는 영상 관리 소프트웨어 ( <a href="http://www.axis.com/techsup/software">www.axis.com/techsup/software</a> )
언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션은, <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> 를 참조하십시오.
a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어( <a href="http://www.openssl.org/">http://www.openssl.org/</a> )와 Eric Young(eay@cryptsoft.com)의 작성한 암호 소프트웨어가 포함되어 있습니다.	
<b>환경적 책임: <a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a></b>	