

AXIS M1065-LW 네트워크 카메라

에지 스토리지를 지원하는 완벽한 기능을 갖춘 무선 HDTV 1080p 카메라

AXIS M1065-LW는 무선 통신과 에지 스토리지를 위한 microSD 카드를 지원합니다. 이 카메라는 오디오 녹음을 위한 내장 마이크, 사전 녹음된 메시지를 들려줄 수 있는 미니 스피커, 어둠 속에서도 움직임을 감지할 수 있는 PIR 모션 센서를 갖추고 있습니다. WDR 지원 카메라는 풀 프레임 레이트에서 1080p 해상도를 제공하고 기계식 적외선 차단 필터를 갖춘 주야간 기능과 IR 조명을 지원합니다. 이 카메라는 포함된 벽면 브래킷과 코너 브래킷을 사용하여 쉽게 설치할 수 있으며 110° 수평 화각을 지원합니다.

- > 무선 통신 및 에지 스토리지
- > 내장 마이크 및 미니 스피커
- > PIR 모션 센서
- > 벽면 및 모서리 마운트용 브래킷
- > IR 조명



AXIS M1065-LW 네트워크 카메라

카메라	
이미지 센서	1/3" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
렌즈	고정 초점 거리, 2.8mm, F2.0 수평 화각: 110° 수직 화각: 61° M12 마운트, 고정 아이리스, IR corrected
주간 및 야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터
최저 조도	컬러: 50 IRE F2.0에서 0.25lux B/W: 50 IRE F2.0에서 0.05lux, IR 조명을 켜 상태에서 0lux
셔터 시간	1/28000s ~ 1/5s(50Hz) 1/32500s ~ 1/5s(60Hz)
팬/틸트/줌	디지털 PTZ
비디오	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일, Motion JPEG
해상도	1920x1080 HDTV 1080p ~ 320x240
프레임 레이트	모든 해상도에서 최대 25/30fps(50/60 Hz)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis' Zipstream 기술 프레임 레이트와 대역폭 구성 가능 VBR/MBR H.264
이미지 설정	압축, 색상, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, 주야간 전환 레벨, 회전: 0°, 180°, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단, 이미지 미러링, WDR
오디오	
오디오 스트리밍	양방향, 반이중
오디오 압축	AAC-LC 8/16kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz 구성 가능한 비트 레이트
오디오 입력/출력	내장 마이크(비활성화 가능), 내장 스피커 82dB-SPL(0.5m/20in)
네트워크	
무선 인터페이스	내부 안테나 IEEE 802.11a/b/g/n @ 2.4GHz, @ 5GHz
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ³ 암호화, IEEE 802.1X ³ 네트워크 액세스 제어, 다이제스트 인증, 사용자 액세스 로그 WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise WLAN 페어링 버튼(Wi-Fi Protected Setup™ PBC 호환)
지원 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ³ , SSL/TLS ³ , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTPC, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
시스템 통합	
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 개방형 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 www.axis.com 에서 확인 원클릭 카메라 연결로 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF Profile S, 사양은 www.onvif.org 에서 확인
분석	AXIS Video Motion Detection 3, 오디오 디텍션 AXIS Camera Application Platform, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking 및 타사 애플리케이션 지원, www.axis.com/acap 참조
이벤트 트리거	분석, 에지 스토리지 이벤트
이벤트 동작	파일 업로드: FTP, HTTP, 네트워크 공유 및 이메일 알림: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 에지 스토리지에 비디오 및 오디오 녹화, IR-LED 활성화, 오디오 클립 재생, 오버레이 텍스트 사전 사후 알람 비디오 버퍼링
데이터 스트리밍	이벤트 데이터
내장 설치 지원 도구	픽셀 카운터
일반	
케이스	폴리카보네이트, 알루미늄, 재활용 플라스틱 색상: 흰색 NCS S 1002-B 스킨 커버 또는 케이스 재도색 지침 및 보증에 미치는 영향에 대해서는 Axis 파트너에게 문의하십시오.
지속성	PVC 없음, 64% 재활용 플라스틱
메모리	512MB RAM, 256MB 플래시
전원	4.75~5.25V DC, 일반 2.7W, 최대 5.0W
IR 조명	IR 조명, 강도 조절할 수 있는 LED 최대 범위 10 m(975.36 cm)
커넥터	Micro USB B형(전원 전용) RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 전용 NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 www.axis.com 을 참조하십시오.
PIR 센서	PIR(수동형 적외선) 모션 센서(구성 가능한 감도 포함). 최대 범위: 6m(19.7ft)
작동 조건	0°C~40°C(32°F~104°F) 습도 10~85% RH(비응축)
저장 조건	-40°C~65°C(-40°F~149°F) 습도 10~85% RH(비응축)
승인	EMC EN 55032 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KN24, KN-35 무선 EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Part 15 Subpart C, FCC Part 15 Subpart E, RSS-247 안전 IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471
치수	106mm x 60mm x 37mm(4.17 x 2.36 x 1.46in)
무게	128g(0.13kg)
포함 액세서리	전원 공급 장치, 설치 안내서, 마운트 브래킷, 테이블 탑 스탠드, Windows 디코더 사용자 라이선스 1개
액세서리 옵션	AXIS Surveillance microSDXC™ Card 64GB AXIS T8415 설치 디스플레이 T91A10 마운팅 키트 기타 액세서리에 대해서는 www.axis.com 을 참조하십시오.
비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion 영상 관리 소프트웨어, AXIS Camera Station, Axis의 애플리케이션 개발 파트너사에서 제공하는 영상 관리 소프트웨어 (www.axis.com/techsup/software)
언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션은, www.axis.com/warranty 를 참조하십시오.
a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(http://www.openssl.org/)와 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호 소프트웨어가 포함되어 있습니다.	
환경적 책임: www.axis.com/environmental-responsibility	