

## AXIS P1364-E 고정형 네트워크 카메라

아주 어두운 상황에서도 실외 HDTV 720p 감시

AXIS P1364-E는 까다로운 조명 조건에서 감소된 노이즈 및 모션 블러로 초당 50/60프레임으로 HDTV 720p 영상을 제공합니다. Axis의 Zipstream 기술은 대역폭과 스토리지 요구 사항을 크게 줄입니다. WDR 지원 - 포렌직 캡처, 비디오는 포렌직용으로 최적화되었으며, 조명 조건이 아주 복잡한 상황에서도 탁월한 세밀도를 제공합니다. 원격 백 포커스는 설치 효율성을 최적화하고 이미지 선명도를 보장합니다. AXIS P1364-E는 IP66, IP67, NEMA 4X 및 IK10 등급으로, 벽면 마운트 브래킷과 선실드가 포함되어 있습니다. 극한 온도 제어 기능으로 -40°C ~ 50°C(-40°F ~ 122°F)의 온도 범위에서 작동이 가능합니다.

- > [Lightfinder 및 WDR - 포렌직 캡처](#)
- > [HDTV 720p @50/60fps](#)
- > [Axis' Zipstream 기술](#)
- > [양방향 오디오](#)
- > [극한 온도 제어](#)



# AXIS P1364-E 고정형 네트워크 카메라

<b>카메라</b>	
이미지 센서	프로그래시브 스캔 RGB CMOS 1/3"
렌즈	IR-corrected, CS 마운트 렌즈, P-Iris, 메가픽셀 해상도 가변 초점 2.8~8.5mm, F1.2 수평 시야각: 83°~33.3° 수직 시야각: 61°~24.7°
주간 및 야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터
최저 조도	컬러: 0.1lux, B/W: 0.01lux, F1.2 HDTV 720p 50/60fps: 컬러 0.2lux, B/W: 0.02lux, F1.2
셔터 시간	1/28000s~2s(50Hz) 1/33500s~2s(60Hz)
<b>비디오</b>	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG
해상도	HDTV 720p 25/30fps(WDR): 1280x960 ~ 160x90 HDTV 720p 50/60fps(WDR 미사용): 1280x960 ~ 160x90
프레임 레이트	최대 50/60fps(50/60Hz)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis' Zipstream 기술 구성 가능한 프레임 레이트와 대역폭 VBR/MBR H.264
멀티 뷰 스트리밍	최대 8개의 보기 영역을 개별 선택 가능
이미지 설정	압축, 색상, 밝기, 선명도, 대비, 로컬 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, 노출 영역, WDR-포렌직 캡처: 장면에 따라 최대 120dB, 저조도에서 동작 미세 조정, 회전: 0°, 90°, 180°, 270°, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 이미지 미러링
<b>오디오</b>	
오디오 스트리밍	양방향, 전이중
오디오 압축	AAC LC 8/16/32/48kHz, G.711 PCM 48kHz, G.726 ADPCM 48kHz 구성 가능한 비트 레이트
오디오 입력/출력	외부 마이크 입력 또는 라인 입력, 라인 출력
<b>네트워크</b>	
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS <sup>b</sup> 암호화, IEEE 802.1X <sup>b</sup> 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 액세스 로그
지원 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS <sup>b</sup> , SSL/TLS <sup>b</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP <sup>™</sup> , SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
<b>시스템 통합</b>	
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 개방형 API(VAPIX <sup>®</sup> 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 에서 확인 원클릭 연결로 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF Profile S, 사양은 <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a> 에서 확인
분석	비디오 모션 디텍션, 액티브 탭핑 알람, 오디오 디텍션 AXIS Video Motion Detection 3, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking 및 타사 애플리케이션을 설치할 수 있는 AXIS Camera Application Platform 지원, <a href="http://www.axis.com/acap">www.axis.com/acap</a> 를 확인하십시오.
이벤트 트리거	분석, 에지 스토리지 이벤트, 외부 입력, 오디오 레벨, 시간 예약

이벤트 동작	파일 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 알람: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 외부 출력 활성화 에지 스토리지에 비디오 녹화, 오디오 클립 재생 사전 사후 알람 비디오 버퍼링 PTZ 프리셋, 가드 투어, 오버레이 텍스트 주/야간 전환, 상태 LED 활성화 WDR 모드 SNMP 트랩 전송
--------	---

데이터 스트리밍	이벤트 데이터
----------	---------

내장 설치 지원 도구	포커스 지원 기능, 픽셀 카운터, 원격 백 포커스
-------------	-----------------------------

일반 케이스	IP66, IP67 및 NEMA 4X 등급, IK10 내충격성 폴리머 인클로저 색상: 흰색 NCS S 1002-B
--------	--

메모리	512MB RAM, 256MB 플래시
-----	----------------------

전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3, 최대 12.95W, 일반 5.0W
----	---

커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 두 개의 구성 가능한 I/O용 4핀 2.5mm 터미널 블록 RS485/RS422, 2개, 2 pos, 양방향, 터미널 블록 3.5mm 마이크/라인 입력, 3.5mm 라인 출력 P-Iris 커넥터(DC-iris와 호환)
-----	--

스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 전용 NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 을 참조하십시오.
------	--

작동 조건	-40°C~50°C(-40°F~122°F) 습도 10-100% RH(응축)
-------	--

승인	EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A, KCC KN32 Class A, KN35, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, EN 50121-4/IEC 62236, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10
----	---

치수	382 x 155 x 120mm(15 x 6.1 x 4.7in)
----	-------------------------------------

무게	1.8kg(4.0lb)
포함 액세서리	커넥터 키트, 설치 안내서, Windows 디코더 1인용 라이선스, 벽면 마운트 브래킷, 선실드 침입 알람 스위치

액세서리 옵션	Axis 마운트, Axis 렌즈, Axis 미드스팬 AXIS Corridor Format 브래킷 A 액세서리에 대한 자세한 내용은 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 을 참조하십시오.
---------	---

비디오 관리 소프트웨어	AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station, Axis의 애플리케이션 개발 파트너사에서 제공하는 영상 관리 소프트웨어( <a href="http://www.axis.com/techsup/software">www.axis.com/techsup/software</a> )
--------------	---

언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어
----	--

보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> 를 참조하십시오.
----	---

- a. *AXIS Corridor Format에 대해서는 옵션 액세서리 참조*  
b. *본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(<http://www.openssl.org/>) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함됩니다.*

환경적 책임: [www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)