

AXIS P1364 고정형 네트워크 카메라

아주 어두운 상황에서도 HDTV 720p 감시

AXIS P1364는 까다로운 조명 조건에서 노이즈 및 모션 블러가 감소되고, 초당 50/60프레임으로 HDTV 720p 영상을 제공합니다. 이 카메라는 가변 초점 F1.2, 2.8~8.5mm, P-Iris, IR-corrected 및 CS 마운트 렌즈를 제공합니다. Axis의 Zipstream 기술은 대역폭과 스토리지 요구 사항을 크게 줄입니다. WDR 지원 - 포렌직 캡처, 비디오는 포렌직용으로 최적화되었으며, 조명 조건이 아주 복잡한 상황에서도 탁월한 세밀도를 제공합니다. 또한 AXIS P1364에는 WDR과 Lightfinder 모드 간에 매끄럽게 전환하는 기능을 제공합니다. 원격 백 포커스는 설치 효율성을 최적화하고 이미지 선명도를 보장합니다. AXIS P1364는 AXIS T91B21 스탠드가 함께 제공되므로 눈에 띄지 않는 케이블 관리가 가능합니다.

> Lightfinder 및 WDR - 포렌직 캡처

> HDTV 720p @50/60fps

> Axis' Zipstream 기술

> 양방향 오디오

> 원격 백 포커스



AXIS P1364 고정형 네트워크 카메라

카메라	
이미지 센서	프로그레시브 스캔 RGB CMOS 1/3"
렌즈	IR-corrected, CS 마운트 렌즈, P-Iris 가변 초점 2.8~8.5mm, F1.2 수평 시야각: 92.3°~33.3° 수직 시야각: 67.9°~24.7°
주간 및 야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터
최저 조도	컬러: 0.1lux, B/W: 0.01lux, F1.2 HDTV 720p 50/60fps: 컬러 0.2lux, B/W: 0.02lux, F1.2
셔터 시간	1/28000s~2s(50Hz) 1/33500s~2s(60Hz)
팬/틸트/줌	디지털 PTZ, 업로드 가능한 PTZ 드라이버(Pelco D 사전 설치됨)
비디오	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG
해상도	HDTV 720p 25/30fps(WDR): 1280x960 ~ 160x90 HDTV 720p 50/60fps(WDR 미사용): 1280x960 ~ 160x90
프레임 레이트	최대 50/60fps(50/60Hz)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis' Zipstream 기술 구성 가능한 프레임 레이트와 대역폭 VBR/MBR H.264
멀티 뷰 스트리밍	최대 8개의 보기 영역을 개별 선택 가능
이미지 설정	압축, 색상, 밝기, 선명도, 대비, 로컬 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, 노출 영역, WDR-포렌직 캡처: 장면에 따라 최대 120dB, 저조도에서 동작 미세 조정, 회전: 0°, 90°, 180°, 270° Corridor Format 포함, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 이미지 미러링
오디오	
오디오 스트리밍	양방향, 전이중
오디오 압축	AAC LC 8/16kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz 구성 가능한 비트 레이트
오디오 입력/출력	외부 마이크 입력 또는 라인 입력, 라인 출력, 내장 마이크(비활성화 가능)
네트워크	
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1X ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 액세스 로그
지원 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
시스템 통합	
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 개방형 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 www.axis.com 에서 확인 원클릭 연결로 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF Profile S, 사양은 www.onvif.org 에서 확인
분석	비디오 모션 디텍션, 액티브 탭핑 알람, 오디오 디텍션 AXIS Video Motion Detection 3, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking 및 타사 애플리케이션을 설치할 수 있는 AXIS Camera Application Platform 지원, www.axis.com/acap 를 확인하십시오.

이벤트 트리거	분석, 에지 스토리지 이벤트, 외부 입력, 오디오 레벨, 시간 예약
이벤트 동작	파일 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 알람: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 외부 출력 활성화 에지 스토리지에 비디오 녹화, 오디오 클립 재생 사전 사후 알람 비디오 버퍼링 PTZ 프리셋, 가드 투어, 오버레이 텍스트 주/야간 전환, 상태 LED 활성화 WDR 모드 SNMP 트랩 전송
데이터 스트리밍	이벤트 데이터
내장 설치 지원 도구	포커스 지원 기능, 픽셀 카운터, 원격 백 포커스
일반	
케이스	금속(아연) 색상: 흰색 NCS S 1002-B
메모리	512MB RAM, 256MB 플래시
전원	8~28V DC, 최대 7.4W, 일반 4.1W PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3, 최대 7.6W, 일반 4.3W
커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 두 개의 구성 가능한 I/O용 4핀 2.5mm 터미널 블록 RS485/RS422, 2개, 2 pos, 양방향, 터미널 블록 DC 입력, 터미널 블록, 3.5mm 마이크/라인 입력, 3.5mm 라인 출력 P-Iris 커넥터(DC-iris와 호환)
스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 전용 NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 www.axis.com 을 참조하십시오.
작동 조건	0°C ~ 55°C(32°F ~ 131°F) 습도 10~85% RH(비응축)
승인	EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A, KCC KN22 Class A, KN24, IEC/EN/UL 60950-1
치수	205 x 78 x 46 mm(8.1 x 3.1 x 1.8 in)
무게	630g(1.4lb)
포함 액세서리	커넥터 키트, 설치 안내서, Windows 디코더 사용자 라이선스 1개, 스탠드
액세서리 옵션	Axis 마운트, Axis 렌즈, Axis 미드스팬 액세서리에 대한 자세한 내용은 www.axis.com 을 참조하십시오.
비디오 관리 소프트웨어	AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station, Axis의 애플리케이션 개발 파트너사에서 제공하는 영상 관리 소프트웨어(www.axis.com/techsup/software)
언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어
보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 www.axis.com/warranty 를 참조하십시오.

a. 본 제품에는 [OpenSSL Project](http://www.openssl.org)에서 [OpenSSL Toolkit](http://www.openssl.org)용으로 개발한 소프트웨어(<http://www.openssl.org>) 및 [Eric Young](http://www.cryptsoft.com)([eay@cryptsoft.com](http://www.cryptsoft.com))이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함됩니다.

환경적 책임:

www.axis.com/environmental-responsibility