

## AXIS Q1635-E 네트워크 카메라

열악한 조명 조건에서 디테일을 포착하는 실외용 카메라

IP66 및 NEMA 4X 등급의 AXIS Q1635-E는 선실드 및 벽면 마운트를 포함한 견고한 알루미늄 케이스를 제공합니다. 극한 온도 제어 기능을 갖추고 있어 극한 추위에서도 안전한 시동을 보장합니다. 1/2" 센서가 탑재되어 있어 근적외선(IR)에서도 최상의 영상을 제공합니다. 광역 역광 보정(WDR) - 포렌직 캡처 기능은 비디오를 최적화하여 디테일을 강조하고 포렌직 가용성을 늘립니다. 흔들림 보정 기능(EIS)은 카메라가 흔들릴 때 영상 품질을 크게 향상시켜 매끄럽고 안정된 영상을 제공합니다. Zipstream은 실시간으로 비디오 스트림을 분석하고 최적화하여 이미지 품질을 유지하면서 대역폭과 저장 공간을 절약합니다.

### > 극한 온도 제어

> -40°C~60°C(-40°F~140°F)

> 1/2" 센서 및 50/60fps의 HDTV 1080p

> 광역 역광 보정(WDR) - 포렌직 캡처 및 Lightfinder

> Axis' Zipstream 기술



# AXIS Q1635-E 네트워크 카메라

<b>카메라</b>	
<b>이미지 센서</b>	프로그래시브 스캔 RGB CMOS 1/2"
<b>렌즈</b>	가변 초점, IR corrected, CS 마운트 4.4~10mm, F1.3 <b>1920x1080:</b> 수평 시야각: 76.0°~43.3° 수직 시야각: 40.2°~24.2° <b>1920x1200:</b> 수평 시야각: 76.0°~43.3° 수직 시야각: 45.6°~26.3° P-Iris, DC-iris 렌즈 지원
<b>주간 및 야간</b>	자동 탈착식 적외선 차단 필터
<b>최저 조도</b>	컬러: 0.1lux, B/W: 0.01lux, F1.5 <b>HDTV 1080p 50/60fps:</b> 컬러: 0.2lux, B/W: 0.02lux, F1.5
<b>셔터 시간</b>	1/34500~2s
<b>팬/틸트/줌</b>	디지털 PTZ, 업로드 가능한 PTZ 드라이버(Pelco D 사전 설치됨)
<b>비디오</b>	
<b>비디오 압축</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), 메인, 베이스라인 및 하이 프로파일, Motion JPEG
<b>해상도</b>	<b>WUXGA 25/30fps(WDR 미사용):</b> 1920x1200 ~ 160x90 <b>HDTV 1080p 25/30fps(WDR):</b> 1920x1080 ~ 160x90 <b>HDTV 1080p 50/60fps(WDR 미사용):</b> 1920x1080 ~ 160x90
<b>프레임 레이트</b>	모든 해상도에서 최대 50/60fps(50/60Hz)(WDR 미사용)
<b>비디오 스트리밍</b>	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 구성 가능한 프레임 레이트와 대역폭 H.264에서 Axis' Zipstream 기술 VBR/MBR H.264
<b>멀티 뷰 스트리밍</b>	최대 8개의 보기 영역을 개별적으로 선택할 수 있습니다.
<b>이미지 설정</b>	압축, 색상, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, 노출 영역, 저조도에서 동작 미세 조정, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 이미지 미러링 회전: 자동, 0°, 90°, 180°, 270° WDR - 포렌직 캡처: 장면에 따라 최대 120dB, 솔통형 왜곡 보정, 주야간 전환 레벨, 흔들림 보정 기능, 로컬 대비, 디포깅
<b>오디오</b>	
<b>오디오 스트리밍</b>	양방향
<b>오디오 압축</b>	AAC-LC 8/16/32kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz 구성 가능한 비트 레이트
<b>오디오 입력/출력</b>	외부 평형/비평형 마이크 또는 라인 입력, 라인 출력
<b>네트워크</b>	
<b>보안</b>	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS <sup>a</sup> 암호화, IEEE 802.1X <sup>a</sup> 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 액세스 로그, 중앙 집중식 인증서 관리
<b>지원 프로토콜</b>	IPv4/v6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP <sup>TM</sup> , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
<b>시스템 통합</b>	
<b>API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)</b>	소프트웨어 통합용 개방형 API(VAPIX <sup>®</sup> 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 에서 확인 원클릭 카메라 연결로 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF Profile S, 사양은 <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a> 에서 확인
<b>분석</b>	AXIS Video Motion Detection 3, 액티브 탐퍼링 알람, 오디오 디텍션 AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking 및 타사 애플리케이션을 설치할 수 있는 AXIS Camera Application Platform 지원, <a href="http://www.axis.com/acap">www.axis.com/acap</a> 를 확인하십시오.
<b>이벤트 트리거</b>	분석, 에지 스토리지 이벤트, 외부 입력 충격 감지
<b>이벤트 동작</b>	파일 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일, 비디오 클립 전송 알람: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 오버레이 텍스트, SNMP 트랩 전송 에지 스토리지에 비디오 및 오디오 녹화 사전 사후 알람 비디오 버퍼링 외부 출력 활성화, 주/야간 모드, 오디오 클립 재생, 상태 LED, WDR 모드
<b>데이터 스트리밍</b>	이벤트 데이터
<b>내장 설치 지원 도구</b>	포커스 지원, 픽셀 카운터, 원격 백 포커스 카메라 방향 지원
<b>일반</b>	
<b>케이스</b>	카메라: 금속(아연) 색상: 흰색 NCS S 1002-B IP66 등급 및 NEMA 4X 등급, IK10 내충격성 알루미늄 인클로저
<b>메모리</b>	512MB RAM, 256MB 플래시
<b>전원</b>	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3, 최대 12.95W High PoE, 최대 25.5W 일반 4W
<b>커넥터</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, 3.5mm 마이크/라인 입력, 3.5mm 라인 출력 RS485/RS422, 구성 가능한 2개의 입/출력용 터미널 블록 (12V DC 출력, 최대 부하 50mA)
<b>스토리지</b>	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 전용 NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 참조
<b>작동 조건</b>	-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F)(PoE 포함) 최저 ~ -40°C(-40°F)(Axis High PoE 미드스팬 사용 시 최대 30W) 습도 10~100% RH(응축)
<b>저장 조건</b>	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
<b>승인</b>	EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B, IEC/EN/UL 60950-1 EN 50121-4 KCC KN32 Class B, KN35 EN 50121-4, IEC 62236-4, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10
<b>치수</b>	161 x 142 x 404mm(6 5/16 x 5 9/16 x 15 15/16in)
<b>무게</b>	3514g(7.7lb)
<b>포함 액세서리</b>	AXIS T94Q01A 벽면 마운트, 선실드 커넥터 키트, Resistorx T20 도구, 설치 안내서, Windows 디코더 사용자 라이선스 1개
<b>액세서리 옵션</b>	AXIS T91A47 폴 마운트, AXIS T94R01P 전선관 백 박스, VT 코너 마운트 WCWA, VT 컵형 마운트 볼 조인트 WFWCA, AXIS T98A16-VE 감시 캐비닛, Axis 옵션 렌즈, AXIS T90B 조명, Axis 네트워크 케이블 커플러, AXIS T8120 15W 1 포트 미드스팬, AXIS T8133 30W 1 포트 미드스팬, AXIS T8129 PoE 익스텐더, AXIS 감시 microSDXC <sup>™</sup> 카드 64GB
<b>비디오 관리 소프트웨어</b>	AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station, Axis의 애플리케이션 개발 파트너사에서 제공하는 영상 관리 소프트웨어( <a href="http://www.axis.com/techsup/software">www.axis.com/techsup/software</a> )
<b>언어</b>	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
<b>보증</b>	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> 를 참조하십시오.
a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어( <a href="http://www.openssl.org/">http://www.openssl.org/</a> ) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함됩니다.	
<b>환경적 책임: <a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a></b>	