

AXIS Q7920 비디오 엔코더 새시

신뢰할 수 있는 고밀도 비디오 엔코더 새시



- > 최대 14개의 핫스왑형 블레이드 수용
- > 전원 및 네트워크 리던던시
- > I/O 및 시리얼 포트 지원

AXIS Q7920은 고밀도 랙 마운트 비디오 엔코더 새시로, 아날로그 시스템을 네트워크 비디오로 전환하는 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 이 비디오 엔코더 새시는 고성능, 유연성 및 신뢰성이 필요하며 미션 크리티컬한 업무를 수행하는 대규모 설치에 이상적입니다.

AXIS Q7920은 최대 14개의 핫스왑형 비디오 엔코더 블레이드를 수용하는 5U 랙 마운트 비디오 엔코더 새시입니다. 이 비디오 엔코더 새시의 모든 슬롯을 사용할 경우, 최대 84대의 아날로그 카메라를 IP 기반 영상 감시 시스템에 통합할 수 있습니다.

AXIS Q7920을 이용하면 여러 다른 비디오 엔코더 블레이드를 마운트하여 유연하면서도 확장 가능한 고밀도 솔루션을 제공할 수 있습니다. 서로 다른 압축 형식, 해상도 및 프레임 레이트를 지원하는 블레이드 조합을 허용합니다. 새시 전원을 차단하지 않고도 블레이드를 추가하거나 변경할 수 있습니다.

AXIS Q7920은 전원 및 네트워크 리던던시 기능을 갖춘 신뢰성이 높은 비디오 엔코더 솔루션으로, RJ45 포트와 SFP 슬롯을 모두 제공하여 유연하고 비용 효율적인 장거리 네트워크 연결을 가능하게 합니다.

이 비디오 엔코더 새시는 각 슬롯 뒤쪽에 있는 RS485 커넥터를 통해 PTZ 제어를 지원합니다. 또한, 각 슬롯은 외부 알람 트리거 및 도어 잠금 장치나 조명 같은 장치를 제어할 수 있는 외부 입력 또는 출력용 연결 포트가 있습니다.

기술 사양 - AXIS Q7920 비디오 엔코더 새시

| 일반 | | 작동 조건 |
|--------------|---|--|
| 확장 슬롯 | 비디오 엔코더 블레이드를 위한 14개 슬롯 | 0°C~45°C(32°F~113°F) 습도 20~85% RH(비응축) |
| 케이스 | 5U, 19인치 랙 마운팅용 금속 케이스 색상: 검은색/은색(NCS S 9000-N) | 승인 |
| 전원 | 100~240V AC, 최대 365W, 50/60Hz 2개의 교체 가능한 중복 전원 공급 장치 | EN 55022 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC part 15 Subpart B Class 비차폐식 케이블, FCC Part 15 Subpart B Class B 차폐식 케이블, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-Tick AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24, IEC/EN/UL 60950-1 |
| 냉각 | 교체 가능한 두 개의 팬 트레이에 각각 두 개의 팬 | 무게 |
| 커넥터 | 4개의 이더넷 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ45(기 가버트 이더넷) 4개의 1Gbps SFP 슬롯 14개 I/O 터미널 블록 14개 RS485 터미널 블록(반이중) 14개 2핀 12V 전원 출력 터미널 블록 | 10.5kg(23.2lb)(블레이드 제외) |
| | | 포함 액세서리 |
| | | 설치 안내서, 마운팅 키트(4피트 포함), 2개 AC 전원 케이블, 터미널 블록 |
| | | 보증 |
| | | Axis 3년 보증에 대해서는 www.axis.com/warranty 를 참 조하십시오. |

자세한 정보는 www.axis.com에서 확인하실 수 있습니다.

| 호환 비디오 엔코더 블레이드 | | | | | |
|-----------------|------|-------------|----------------------------------|-----------|--------|
| 블레이드 | 채널 수 | 영상 압축 | 초당 프레임 수(NTSC/PAL) - 최대 해상도 | 외부 입력/출력 | PTZ 지원 |
| AXIS Q7406 | 6 | H.264 | 채널당 D1에서 30/25의 다중 스트림 | 12개 구성 가능 | ✓ |
| | | Motion JPEG | | | |
| AXIS Q7414 | 4 | H.264 | 채널당 D1에서 30/25의 다중 스트림 | 8개 구성 가능 | ✓ |
| | | Motion JPEG | | | |
| AXIS P7224 | 4 | H.264 | 채널당 D1에서 30/25의 다중 스트림(총 8개 스트림) | 4개 구성 가능 | ✓ |
| | | Motion JPEG | | | |

AXIS Q7920을 이용한 모든 기능을 갖추려면 비디오 엔코더 펌웨어 버전 5.51.1 이상이 필요합니다.
AXIS 240Q, AXIS 241Q, AXIS 241S 및 AXIS 243Q는 AXIS Q7920과의 호환성이 제한되어 있습니다.

치수

