

방폭 XP40-Q1765 PTZ 네트워크 카메라

위험 지역에 적합한 네트워크 1080p PTZ 카메라

방폭 XP40-Q1765 PTZ 네트워크 카메라는 육지, 연안, 바닷가 및 중공업 환경에 적합합니다. ATEX 및 IECEx에 따라 위험 지역용으로 인증된 316L 스테인리스 스틸 하우징을 갖추고 있습니다. 하우징은 내부 불꽃 또는 폭발이 주변 공기의 가스나 먼지로 이동하거나 점화되는 것을 방지합니다. XP40-Q1765는 탁월한 이미지 품질 및 색상 정밀도와 접근 제어 및 화재 경보와 같은 다른 장비와의 수준 높은 유연한 통합 기능을 제공합니다. 기존 IP 기반 네트워크를 사용하여 유연한 원격 접근성을 제공합니다. 위험 지역용 XP40-Q1765는 안전한 지역에서 사용될 수 있는 Axis의 광범위한 네트워크 카메라 기능을 보완한 것입니다.

- > IP66 등급 및 IP67 등급
- > 넓은 온도 범위
- > Full HDTV 1080p 해상도
- > 연속 360° 팬, ±90° 틸트
- > 18배 줌 및 자동 초점



방폭 XP40-Q1765 PTZ 네트워크 카메라

모델	XP40-Q1765 XP40-Q1765 -60C 두 모델은 위험 장비 인증에 대한 지역 요구 사항에 따라 다른 버전을 사용할 수 있습니다.
인증 파트 번호	1410-25/2420-01
카메라	
이미지 센서	프로그래시브 스캔 RGB CMOS 1/2.9"
렌즈	4.7~84.6mm, F1.6~2.8 수평 시야각 59~4° 수직 시야각 35~2° 오토 포커스
주간 및 야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터
최저 조도	컬러: 30 IRE F1.6에서 0.5lux B/W: 30 IRE F1.6에서 0.04lux
셔터 시간	1/28000s~2s
팬/틸트/줌	팬: 360° 회전 팬, 0.1~45°/s 틸트: ±90°, 0.1~24°/s 18배 광학 줌 및 12배 디지털 줌, 총 216배 줌 64개 프리셋 포지션, 프리셋 정확도 +/-0.1°, 가드 투어, 드라이버 선택, 제어 큐
비디오	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인 및 메인 프로파일 Motion JPEG
해상도	1920x1080 HDTV 1080p ~ 320x180
프레임 레이트	모든 해상도에서 최대 30/25fps(60/50Hz)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 구성 가능한 프레임 레이트와 대역폭 VBR/CBR H.264
이미지 설정	수동 셔터 시간, 압축, 색상, 밝기, 선명도, 화이트 밸런스, 노출 제어, 노출 영역, 역광 보정, WDR 다이내믹 대비, 저조도에서 동작 미세 조정, 회전, 텍스트 및 이미지 오버레이, 주야간 전환 레벨
네트워크	
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS 암호화, IEEE 802.1X ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 액세스 로그, 중앙 집중식 인증서 관리
지원 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
시스템 통합	
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 개방형 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 www.axis.com 에서 확인 원클릭 카메라 연결로 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF Profile S, 사양은 www.onvif.org 에서 확인
분석	비디오 모션 디텍션, 액티브 탬퍼링 알람 AXIS Video Motion Detection 3, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking 및 타사 애플리케이션을 설치할 수 있는 AXIS Camera Application Platform 지원, www.axis.com/acap 를 확인하십시오.
이벤트 트리거	분석, 에지 스토리지 이벤트
이벤트 동작	파일 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 알람: 이메일, HTTP, HTTPS, TCP 및 SNMP 트랩 에지 스토리지에 비디오 녹화 사전 사후 알람 비디오 버퍼링 상태 표시기 LED PTZ 프리셋, 오버레이 텍스트 주/야간 모드

데이터 스트리밍	이벤트 데이터
내장 설치 지원 도구	픽셀 카운터

일반

케이스	최대 부식 방지용 IP66, IP67 및 IK10 등급의 전해 연마 316L 스테인리스 스틸 케이스 IK08 유리 보호창
------------	--

메모리	256MB RAM, 128MB 플래시
------------	----------------------

전원	24V AC XP40-Q1765: 최대 소비: 100W XP40-Q1765 -60C: 최대 소비: 100W
-----------	---

스토리지	전용 NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원 NAS 권장 사항에 대해서는 www.axis.com 참조
-------------	--

작동 조건	XP40-Q1765: -40°C ~ +60°C(-40°F ~ 140°F) XP40-Q1765 -60C: -60°C ~ +40°C(-76°F ~ 104°F) 습도 10~100% RH(응축)
--------------	--

승인	EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60950-22, EN 50121-4, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4x, IEC/EN 62262 IK10 본체, IK8 유리 ATEX: II 2 G Ex d op pr IIC T4 II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db IP66/67 IECEx: Ex d IIC T4 -60°C ≤ Ta ≤ +60°C Gb Ex tb IIIC T130°C Db IP66/67 Inmetro: Ex d IIC T4 -60°C ≤ Ta ≤ +60°C Gb Ex tb IIIC T130°C Db IP66/67
-----------	--

LCus:	Class 1 Zone 1 AEx d IIC T4 LC1311396 Gb -60°C ≤ Ta ≤ +60°C
--------------	---

DIV:	Class I, Division 1, Groups B, C, D, -60°C ≤ Ta ≤ +60°C / Class II, Division 1, Groups E, F, G
-------------	--

cLC:	Ex d IIC T4 LC1311396 -60°C ≤ Ta ≤ +60°C
-------------	--

EAC:	Ex d IIC -60°C ≤ Ta ≤ +60°C Gb Ex tb IIIC T130°C Db IP6x - POCC GB.ГБ.В00659, IP66/67
-------------	---

CCOE:	Ex d IIC -60°C ≤ Ta ≤ +60°C Gb Ex tb IIIC T130°C Db IP6x - P306928/1/2, IP66/67
--------------	---

CNEX:	Ex d IIC T4 Gb Ex d IIIC 135°C Db, IP66/67
--------------	--

치수	475x512x480mm(19x20x19in)
-----------	---------------------------

무게	50kg(110lb)
-----------	-------------

포함 액세서리	선실드, 설치 안내서, Windows 디코더 사용자 라이선스 1개
----------------	--------------------------------------

액세서리 옵션	압축 와셔 탱크 전원 공급 장치 캐비닛 다양한 길이의 방폭 케이블 마운팅 액세서리 액세서리에 대한 자세한 내용은 www.axis.com 참조
----------------	--

비디오 관리 소프트웨어	AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station, Axis의 애플리케이션 개발 파트너사에서 제공하는 영상 관리 소프트웨어(www.axis.com/techsup/software)
---------------------	---

언어	독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 포르투갈어
-----------	---

보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 www.axis.com/warranty 를 참조하십시오.
-----------	---

a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소

프트웨어(www.openssl.org)와 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한

암호 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

환경적 책임:

www.axis.com/environmental-responsibility